

PIKASAT VC 120

koncentrat do gruntownego mycia sanitariatów



OPIS PRODUKTU:

PIKASAT VC 120 jest koncentratem przeznaczonym do gruntownego czyszczenia ceramicznych urządzeń sanitarnych. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady kamienne, cementowe i urynowe oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek. Przydatny w czyszczeniu przedmiotów chromowanych, przedmiotów wykonanych ze stali kwaso-odpornych, baterii łazienkowych i armatur. Likwiduje przykre zapachy urynowe. Preparat dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Preparat Firmy VOIGT PIKASAT VC 120 jest stosowany między innymi do:

- czyszczenia toalet i pisuarów
- gruntownego czyszczenia powierzchni odpornych na kwasy
- doczyszczania posadzek po budowach i remontach
- czyszczenia fug
- czyszczenie rdzawych nalotów i zacieków
- usuwania kamienia wodnego
- mycia niecek basenowych

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od stopnia zabrudzenia lub wielkości osadów zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 1:10 do 1:40 (250÷1000 ml środka na 10 l wody). W przypadku kamienia wodnego lub rdzy stosować koncentrat nierozcieńczony. Roztwór należy rozprowadzić na myte powierzchnie gąbką lub szmatką, pozostawić na chwilę i następnie dokładnie spłukać wodą.



SFERA CZYSZCZENIA	ROZCIEŃCZENIE
Mycie elementów wyposażenia łazienki (umywalki, muszle klozetowe, bidety, pisuary)	1%
Czyszczenie muszli klozetowych i pisuarów	Nie rozcieńczać
Gruntowne czyszczenie posadzek	10-20%
Doczyszczanie posadzek po budowach i remontach	20-30%
Czyszczenie fug	Nie rozcieńczać
Usuwanie kamienia wodnego	Nie rozcieńczać
Usuwanie rdzawych nacieków	50%
Mycie niecek basenowych	5-10%



SKŁAD:

Kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy, < 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, glikole, substancje barwiące, zapachowe i konserwujące: BENZALKONIUM CHLORIDE.

DANE TECHNICZNE:

Postać: Płynna
Kolor: Różowy
Zapach: Perfumy
Gęstość cm³: Przy 20°C - 1.090 ± 0,005 g/cm³
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 0,6 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m²·Pas

OPAKOWANIA:

Butelka 1 L
Kanister 10 L

OKRES WAŻNOŚCI:

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE BHP

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania preparatu PIKASAT VC 120 oraz sposobu postępowania w razie wypadku umieszczone są na etykiecie kanistra, nadruku butelki oraz w karcie charakterystyki preparatu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku stosowania produktu oraz na skutek wykorzystania informacji zawartych w autorskich opracowaniach stworzonych przez firmę, w tym również niniejszej specyfikacji technicznej. Użytkownik preparatu chemicznego firmy VOIGT, przed użyciem preparatu, powinien upewnić się czy dany produkt może być bezpiecznie zastosowany do określonej strefy czyszczenia przy wykorzystaniu dostępnych technologii sprzątania. Preparaty firmy VOIGT wykonany został zgodnie ze standardem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

Ilość roztworu / stężenie	0,5 %	1,5 %	3 %	5 %	10 %
0,5 L	2,5 ml	7,5 ml	15 ml	25 ml	50 ml
5 L	25 ml	75 ml	150 ml	250 ml	500 ml
10 L	50 ml	150 ml	300 ml	500 ml	1 000 ml



Xi - produkt drażniący



W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu PIKASAT VC 120 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

