
BRUDPUR VC 242

koncentrat do usuwania mocnych tłustych zabrudzeń





OPIS PRODUKTU:

BRUDPUR VC 242 jest silnym koncentratem do usuwania tłustego brudu. Może być stosowany zarówno w obiektach przemysłowych, warsztatach, jak i w domu. Skutecznie usuwa osady kuchenne oraz zabrudzenia z olejów i smarów. Szczególnie zalecany do mycia mocno zabrudzonych podłóg, części maszyn, silników, prania odzieży roboczej oraz moczenia mocno zabrudzonych firan.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Preparat Firmy VOIGT BRUDPUR VC 242 jest stosowany między innymi do:

- usuwania zabrudzeń z olejów i smarów
- bieżącego mycia posadzek
- gruntownego czyszczenia posadzek
- mycia pomieszczeń i powierzchni w zakładach przetwórstwa mięsnego
- mycia okapów kuchennych
- mycia kratek i ciągów wentylacyjnych
- mycia zżółkniętych drzwi oraz obudów lodówek, chłodziarek i zamrażarek
- mycia ram okiennych z PCV
- usuwania z powierzchni zmywalnych tłustych zabrudzeń
- mycia silników samochodowych oraz części maszyn
- moczenia silnie zabrudzonych firan
- prania odzieży roboczej
- mycie elewacji i sidingów
- czyszczenia kostki brukowej

GWARANCJA JAKOŚCI VOIGT

PPUH VOIGT Sp. z o.o. ▪ ul. Jordana 90 ▪ 41-813 Zabrze ▪ tel.fax +48 32 272 25 73 ▪ e-mail: info@voigt.pl **www.voigt.pl**

SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 1:20 do 1:200 (50÷500 ml środka na 10 l wody). Części mocno zaolejone lub zabrudzone smarem czyścić środkiem rozcieńczonym w stosunku od 1:1 do 1:20 (0,5÷10 l środka na 10 l wody). Do prania stosować rozcieńczenie od 1:100 do 1:1000 (10÷100 ml środka na 10 l wody).



SFERA CZYSZCZENIA	ROZCIEŃCZENIE
Bieżące usuwanie tłustych zabrudzeń z powierzchni zmywalnych	1-5%
Bieżące mycie posadzek	1-5%
Gruntowne czyszczenie posadzek	5-20%
Pianowe mycie pomieszczeń i powierzchni w zakładach przetwórstwa mięsnego	3-10%
Mycie zżółkniętych drzwi oraz obudów lodówek, chłodziarek i zamrażarek	3-5%
Mycie kratek i ciągów wentylacyjnych	5-10%
Mycie ram okiennych z PCV	5-10%
Mycie silników samochodowych i części maszyn	30-50%

SKŁAD:

<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% fosforanów, <5% fosfonianów, <5% EDTA i jego soli, metakrzemian sodu, glikole, substancje barwiące i zapachowe.

DANE TECHNICZNE:

Postać: Płynna
Kolor: Fluorescencyjny
Zapach: Perfumy
Gęstość cm3: Przy 20C – 1,062 ± 0,005
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20C 12,5 ± 0,5
Lepkość: 20C < 30 m `Pas

OPAKOWANIA:

Butelka 1 L
Kanister 10 L

OKRES WAŻNOŚCI:

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE BHP

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania preparatu BRUDPUR VC 242 oraz sposobu postępowania w razie wypadku umieszczone są na etykiecie kanistra, nadruku butelki oraz w karcie charakterystyki preparatu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku stosowania produktu oraz na skutek wykorzystania informacji zawartych w autorskich opracowaniach stworzonych przez firmę, w tym również niniejszej specyfikacji technicznej. Użytkownik preparatu chemicznego firmy VOIGT, przed użyciem preparatu, powinien upewnić się czy dany produkt może być bezpiecznie zastosowany do określonej strefy czyszczenia przy wykorzystaniu dostępnych technologii sprzątania. Preparaty firmy VOIGT wykonany został zgodnie ze standardem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

Firma Bliska Środowisku

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu BRUDPUR VC 242 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

GWARANCJA JAKOŚCI VOIGT